


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo AS 30x2



Esterni DIN 471
UNI 7436
Tipo AS - esec.
rinforzata



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d ₁	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
22,00	AS 22X1,75	11,00	-	500

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	22,00	d ₂	21,0	n	1,5
s	1,75	toll d ₂	-0,13	FN (kN)	5,65
toll s	-0,06	m	1,85	FR (kN)	36,00
d ₃	20,5	t	0,50	g	1,5
toll d ₃	+0.13 -0.42			FRg (kN)	8,1
a max	6,0			AN (mm ²)	33,8
b ~	3,1			B	2,12
d ₅ min	2,0			n _{abl} .x1000 (giri/min)	29
peso kg/1000	2,300			pinza	ZGA 1-2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350