

## **ANELLI D'ARRESTO**

Materiale: Acciaio al carbonio per

molle

Durezza:

d<sub>1</sub>=16÷48mm: 470÷580 HV 47÷54

HRC **Durezza:** 

d<sub>1</sub>=50÷100mm: 435÷530 HV 44÷51

HRC


TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo AL 30



d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %	Confezione
		euro/100	1 2	
38,00	AL 38	80,00		100

**s**=spessore

ANELLO D'ARRESTO				
d <sub>1</sub>	38,00			
s	1,75			
d3	35,2			
toll d <sub>3</sub>	+0.25 -0.50			
a max	5,5			
b ~	4,1			
d5 min	2,5			
peso kg/1000	6,500			

GOLA	
d <sub>2</sub>	36,0
toll d <sub>2</sub>	-0,25
m	1,85

DATI COMPLEMENTARI				
n	3,0			
FN (kN)	19,30			
FR (kN)	49,50			
g	2,0			
FRg (kN)	9,10			
FL max (kN)	1,30			
L min	0,50			
u	0,10			
C (kN/mm)	3,2600			
pinza	ZGA 2			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350