


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **AM 15 impilati**



Esterni DIN 471
UNI 3653-7435
Tipo **AM** Impilati



d1=diametro dell'albero
d2=diametro gola
d3=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
7,00	AM 7 impilati	a richiesta	-	-

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d1	7,00	d2	6,7	n	0,5
s	0,80	toll d2	-0,06	FN (kN)	0,5
toll s	-0,05	m	0,90	FR (kN)	2,60
d3	6,5	t	0,15	g	0,5
toll d3	+0.06 -0.18			FRg (kN)	1,40
a max	3,1			AN (mm2)	3,2
b ~	1,4			K (kN.mm)	14,70
d5 min	1,2			nabl.x1000 (giri/min)	121,0
peso kg/1000	0,121			pinza	ZGA 0

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350