

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza


TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **AM 15** impilati



Esterni DIN 471
UNI 3653-7435
Tipo **AM** Impilati



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
6,00	AM 6 impilati	a richiesta	-	-

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	6,00	d₂	5,7	n	0,5
s	0,70	toll d₂	-0,05	FN (kN)	0,4
toll s	-0,05	m	0,80	FR (kN)	1,45
d₃	5,6	t	0,15	g	0,5
toll d₃	+0.04 -0.15			FRg (kN)	0,90
a max	2,7			AN (mm²)	2,8
b ~	1,3			K (kN.mm)	10,40
d₅ min	1,2			n_{abl}.x1000 (giri/min)	114,0
peso kg/1000	0,084			pinza	ZGA 0

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350