

## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Spaziatori  
esagonali filettati  
**302**

| Codice                 | Descrizione              | Prezzo euro/1000 | Variazione Prezzo % | Confezione | A   | B    | C | D  | E   | F   | G | gr |
|------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|----|
|                        |                          |                  | 1                   | 2          |     |      |   |    |     |     |   |    |
| <b>302 4150 599 35</b> | <b>MP 302- 4-15 NERO</b> | <b>695,00</b>    | + 60%               | -          | 100 | M4,0 | 8 | 15 | 7,5 | 7,5 |   |    |

| Colore                                                                                        | nr del colore                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>nero</b>                                                                                   | <b>599 (XXX XXXX XXX XX)</b>                                |
| <b>Descrizione colore</b>                                                                     | nero                                                        |
| <b>Uguaglianza</b>                                                                            | nero brillante. Uguaglia ragionevolmente il colore RAL 9005 |
| NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore. |                                                             |

| Materiale                                                                                                                                                                                                                                                      |            | nr del materiale                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| Nylon - 6 + 25% fibra di vetro -                                                                                                                                                                                                                               |            | 35 (XXX XXXX XXX XX)                |             |
| <b>Descrizione generale:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                     |             |
| Materiale per prodotti tecnici che devono possedere stabilità dimensionale e mantenimento di forma anche ad alte temperature operative. Resistenza e rigidità elevate associate ad eccellenti proprietà antiurto. Particolarmente adatto per maniglie robuste. |            |                                     |             |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>                                                                                                                                                                                                                                 |            | <b>Resistenza ad agenti chimici</b> |             |
| Caratteristica                                                                                                                                                                                                                                                 | Valore DIN | Resistenza a                        | Valutazione |
| Densità gr/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | 1,35       | Benzina                             | A           |
| Tensione di snervamento MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                      | 180        | Benzene                             | A           |
| Allungamento alla rottura %                                                                                                                                                                                                                                    | 3,5        | Oli minerali                        | A           |
| Modulo trazione MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                              | 5700       | Oli vegetali                        | A           |
| Resistenza all'urto/intaglio kJ/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                 | 15         | Alcali deboli                       | A           |
| Durezza alla pressione sfera MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                 | 120        | Alcali forti                        | B           |
| Temperatura max di impiego max °C                                                                                                                                                                                                                              | 150        | Acidi deboli                        | B           |
| Resistività volumetrica cm                                                                                                                                                                                                                                     | 10^15      | Acidi forti                         | C           |
| Fattore di dissipazione 10 <sup>3</sup> Hz                                                                                                                                                                                                                     | 0,2        | <b>A</b> = positiva                 |             |
| Rigidità dielettrica MV/m                                                                                                                                                                                                                                      | 30         | <b>B</b> = mediocre                 |             |
| Infiammabilità UL94 > 1,6 mm                                                                                                                                                                                                                                   | HB         | <b>C</b> = negativa                 |             |
| Coefficiente di attrito (a secco)                                                                                                                                                                                                                              | 0,35       |                                     |             |
| <b>Tutti i dati sono indicativi.</b>                                                                                                                                                                                                                           |            |                                     |             |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350