

ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Cappucci
006-k5

Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	Variazione	Prezzo %	Confezione	A	B	C	DEFgr
			1	2					
006 6052 160 04 MP 06- 6- 5 CAPP.160 ALLUMINIO		83,00	+ 60%	-	250	12	14,2	5,2	

Colore	nr del colore
alluminio	160 (XXX XXXX XXX XX)
Descrizione colore	alluminio
Uguaglianza	alluminio. Uguaglia ragionevolmente il colore RAL 9006
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.	

Materiale		nr del materiale	
Polietilene ad alta densità Hd - PE		04 (XXX XXXX XXX XX)	
Descrizione generale: Il polietilene ad alta densità resiste alla maggior parte degli agenti chimici ed è pertanto particolarmente adatto per realizzare calotte protettive e tappi. E' lievemente meno flessibile rispetto al polietilene a bassa densità però offre migliori caratteristiche antigraffio. Non assorbe umidità e quindi assicura un eccellente isolamento elettrico. Il polietilene non si può incollare e volta infiammato continua bruciare.			
Caratteristiche fisiche		Resistenza ad agenti chimici	
Caratteristica	Valore DIN	Resistenza a	Valutazione
Densità gr/cm ³	0,95	Benzina	A
Tensione di snervamento MN/m ²	24	Benzene	A
Allungamento alla rottura %	350	Oli minerali	A
Modulo trazione MN/m ²	1000	Oli vegetali	A
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m ²	3	Alcali deboli	A
Durezza alla pressione sfera MN/m ²	25	Alcali forti	A
Temperatura max di impiego max °C	80	Acidi deboli	A
Resistività volumetrica cm	10^15	Acidi forti	B
Fattore di dissipazione 10 ³ Hz	0,001	A = positiva B = mediocre C = negativa	
Rigidità dielettrica MV/m	53		
Infiammabilità UL94 > 1,6 mm	-		
Coefficiente di attrito (a secco)	0,25-0,3		
Tutti i dati sono indicativi.			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350