

## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Cinghia tonda in  
poliuretano  
**022**

| Codice          | Descrizione    | Prezzo euro/1000 | Variazione Prezzo % |   | Confezione | A | B  | C | D  | E | F | gr |
|-----------------|----------------|------------------|---------------------|---|------------|---|----|---|----|---|---|----|
|                 |                |                  | 1                   | 2 |            |   |    |   |    |   |   |    |
| 022 0050 673 20 | MP 22-05 VERDE | 5.492,00         | + 60%               | - | 25         | 5 | 40 | 8 | 12 | 4 | 3 |    |

| Colore                                                                                        | nr del colore                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| verde                                                                                         | 673 (XXX XXXX XXX XX)              |
| <b>Descrizione colore</b>                                                                     | verde                              |
| <b>Uguaglianza</b>                                                                            | verde. Uguaglia il colore RAL 6000 |
| NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore. |                                    |

| Materiale                                                                                                                                                                                                                                              | nr del materiale     |                                                                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Poliuretano PUR                                                                                                                                                                                                                                        | 20 (XXX XXXX XXX XX) |                                                                   |             |
| <b>Descrizione generale:</b>                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                   |             |
| Una plastica flessibile e durevole. Applicabile per cinghie tubolari che sono flessibili senza essere elastiche e possono essere facilmente saldate a fusione. Trova anche spesso applicazione in robusti respingenti o ammortizzatori antivibrazioni. |                      |                                                                   |             |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>                                                                                                                                                                                                                         |                      | <b>Resistenza ad agenti chimici</b>                               |             |
| Caratteristica                                                                                                                                                                                                                                         | Valore DIN           | Resistenza a                                                      | Valutazione |
| Densità gr/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 1,26                 | Benzina                                                           | A           |
| Tensione di snervamento MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                              | 50                   | Benzene                                                           | A           |
| Allungamento alla rottura %                                                                                                                                                                                                                            | 600                  | Oli minerali                                                      | A           |
| Modulo trazione MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                      | 25                   | Oli vegetali                                                      | A           |
| Resistenza all'urto/intaglio kJ/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                         | -                    | Alcali deboli                                                     | A           |
| Durezza alla pressione sfera MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                         | shore A 70           | Alcali forti                                                      | C           |
| Temperatura max di impiego max °C                                                                                                                                                                                                                      | 80                   | Acidi deboli                                                      | B           |
| Resistività volumetrica cm                                                                                                                                                                                                                             | -                    | Acidi forti                                                       | C           |
| Fattore di dissipazione 10 <sup>3</sup> Hz                                                                                                                                                                                                             | 0,1                  | <b>A</b> = positiva<br><b>B</b> = mediocre<br><b>C</b> = negativa |             |
| Rigidità dielettrica MV/m                                                                                                                                                                                                                              | 20                   |                                                                   |             |
| Infiammabilità UL94 > 1,6 mm                                                                                                                                                                                                                           | HB                   |                                                                   |             |
| Coefficiente di attrito (a secco)                                                                                                                                                                                                                      | 0,15-0,4             |                                                                   |             |
| <b>Tutti i dati sono indicativi.</b>                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                   |             |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350