


MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

tratt. superficiale: **Oliatura**

Esempio di designazione: SSR-0050



SSR - serie in pollici per precarico cuscinetti APERTA

d1=diametro foro guida d4=diametro albero guida S=spessore H=altezza libera

H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
SSR-0325	127,00	+ 20%	-	100

MOLLA			
Descrizione SSR-0325		s	inch. 0,030
			mm 0,76
d1 - foro guida	inch. 3,250	b	inch. 0,233
	mm 82,55		mm 5,92
d4 - albero guida	inch. 2,75	Rapporto elastico	Lb/inch 593
	mm 69,85		N/mm 104
Spirale	Aperta	(valore teorico curva carico/freccia)	
Carico	Lb in H1 54,00		
	N in H1 240,20		
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,109		
	mm 2,77		
H Altezza libera	inch. 0,200		
	mm 5,08		
n° Onde	4		
Peso Kg/1000	8,51		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350