GANDINI

giovedì 16 maggio 2024

MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione:
CS031-L1



CS - serie in pollici
base piana

d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
CS037-M1	**51,00**	+ 20%	-	500

MOLLA	
Descrizione CS037-M1	
d1 - foro guida	inch. 0,375 mm 9,53
d4 - albero guida	inch. 0,250 mm 6,35
Carico	Lb in H1 7,00 N in H1 31,10
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,081 mm 2,06
H Altezza libera	inch. 0,150 mm 3,81
n° Spire	3
n° Onde	2,5
Peso Kg/1000	0,15

s	inch. 0,011 mm 0,28
b	inch. 0,032 mm 0,81
Rapporto elastico	Lb/inch 101 N/mm 18
(valore teorico curva carico/freccia)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it