MOLLE ONDULATE SMALLEY®

SAE 1070-90 Carbon Steel

tratt. superficiale:
Oil dipped

Example of designation:
NSSR-0050-L2



NSSR - inch series

d1=bore diameter
d4=shaft diameter
S=thickness
H=free height
H1=work height

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
NSSR-0100-L3	**a richiesta**	+ 20%	-	-

MOLLA	
Descrizione NSSR-0100-L3	
d1 - foro guida	inch. 1,000 mm 25,40
d4 - albero guida	inch. 0,741 mm 18,82
Carico	Lb in H1 54,00 N in H1 240,20
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,086 mm 2,18
H Altezza libera	inch. 0,202 mm 5,13
n° Spire	3
n° Onde	3

s	inch. 0,012 mm 0,31
b	inch. 0,089 mm 2,26
Rapporto elastico (valore teorico curva carico/freccia)	Lb/inch 466 N/mm 81

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350