



MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione:
SSB-0063



SSB-serie metrica
per precarico cuscinetti

SOVRAPPOSTA



d1=diametro foro guida
s=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
SSB-0138	59,00	+ 20%	-	250

MOLLA		
Descrizione SSB-0138		s
d1 - foro guida	mm 35,00	mm 0,41
d4 - albero guida	mm 27,22	mm 3,38
Spirale	Sovrapposta	Rapporto elastico
Carico	N in H1 97,90	(valore teorico curva carico/freccia)
H1 Altezza di lavoro	mm 1,98	N/mm 38
H Altezza libera	mm 4,57	
n° Onde	3	
Peso Kg/1000	1,08	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e
distribuzione fasteners,
elementi di fissaggio e
lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL Uffici Commerciali
viale Pier Paolo Pasolini, 83 250@gandini.it
Sesto San Giovanni Mi - Italy tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350