

MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio inox
17-7 PH-C/CH 900

tratt. superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
SSR-0050-S17



SSR - serie in pollici
per precarico cuscinetti

SOVRAPPOSTA



d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
SSR-0100-S17	180,00	+ 20%	-	500

MOLLA			
Descrizione SSR-0100-S17		s	inch. 0,012 mm 0,30
d1 - foro guida	inch. 1,000 mm 25,40	b	inch. 0,094 mm 2,39
d4 - albero guida	inch. 0,78 mm 19,81	Rapporto elastico	Lb/inch 184 N/mm 32
Spirale	Sovrapposta	(valore teorico curva carico/freccia)	
Carico	Lb in H1 18,00 N in H1 80,10		
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,062 mm 1,57		
H Altezza libera	inch. 0,160 mm 4,06		
n° Onde	3		
Peso Kg/1000	0,41		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350