GANDINI

giovedì 30 maggio 2024

MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio inox
17-7 PH-C/CH 900

tratt. superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
SSR-0050-S17



d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

SSR - serie in pollici
per precarico cuscinetti

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
SSR-0437-S17	**550,00**	+ 20%	-	25

MOLLA	
Descrizione SSR-0437-S17	
d1 - foro guida	inch. 4,375 mm 111,13
d4 - albero guida	inch. 3,86 mm 98,04
Spirale	Aperta
Carico	Lb in H1 70,00 N in H1 311,40
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,109 mm 2,77
H Altezza libera	inch. 0,210 mm 5,33
n° Onde	5
Peso Kg/1000	11,69

s	inch. 0,030 mm 0,76
b	inch. 0,233 mm 5,92
Rapporto elastico (valore teorico curva carico/freccia)	Lb/inch 693 N/mm 121

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it