

**MOLLE ONDULATE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

tratt. superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: RW-0050**



**d1**=diametro foro guida  
**d4**=diametro albero guida  
**d3**=diametro filo  
**H**=altezza libera  
**H1**=altezza lavoro

**RW Wavo™ Springs**  
serie in pollici - in filo



| descrizione    | Prezzo<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|----------------|---------------------|---------------------|---|------------|
|                |                     | 1                   | 2 |            |
| <b>RW-0487</b> | <b>230,00</b>       | + 20%               | - | 25         |

| MOLLA                         |                                     |                                       |                           |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Descrizione</b><br>RW-0487 |                                     | <b>s</b>                              | inch. 0,112<br>mm 2,84    |
| <b>d1 - foro guida</b>        | inch. 4,875<br>mm 123,83            | <b>Rapporto elastico</b>              | Lb/inch 5.135<br>N/mm 899 |
| <b>d4 - albero guida</b>      | inch. 4,555<br>mm 115,7             | (valore teorico curva carico/freccia) |                           |
| <b>Carico</b>                 | Lb in H1 380,00<br>N in H1 1.690,20 |                                       |                           |
| <b>H1 Altezza di lavoro</b>   | inch. 0,190<br>mm 4,83              |                                       |                           |
| <b>H Altezza libera</b>       | inch. 0,264<br>mm 6,71              |                                       |                           |
| <b>n° Onde</b>                | 5                                   |                                       |                           |
| <b>Peso Kg/1000</b>           | 17,51                               |                                       |                           |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350