MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione:
NSSR-0050-L2



NSSR - serie in pollici

d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
NSSR-0062-L3	**a richiesta**	+ 20%	-	-

MOLLA	
Descrizione NSSR-0062-L3	
d1 - foro guida	inch. 0,625 mm 15,88
d4 - albero guida	inch. 0,445 mm 11,30
Carico	Lb in H1 30,00 N in H1 133,50
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,068 mm 1,73
H Altezza libera	inch. 0,110 mm 2,79
n° Spire	3
n° Onde	3

s	inch. 0,010 mm 0,25
b	inch. 0,058 mm 1,47
Rapporto elastico (valore teorico curva carico/freccia)	Lb/inch 714 N/mm 125

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350