


MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: C025-L1

C = Base ondulata
tipi da C 025-L1 a C 200-H10



d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
s=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

C - serie in pollici
base ondulata



descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
C031-L7	72,00	+ 20%	-	500

MOLLA			
Descrizione C031-L7		s	inch. 0,008 mm 0,20
d1 - foro guida	inch. 0,312 mm 7,92	b	inch. 0,032 mm 0,81
d4 - albero guida	inch. 0,200 mm 5,08	Rapporto elastico	Lb/inch 24 N/mm 4
Carico	Lb in H1 3,00 N in H1 13,30	(valore teorico curva carico/freccia)	
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,215 mm 5,46		
H Altezza libera	inch. 0,342 mm 8,69		
n° Spire	9		
n° Onde	2,5		
Peso Kg/1000	0,29		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350