


MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

tratt. superficiale:

Oliatura

Esempio di designazione: C025-L1



d1=diametro foro guida d4=diametro albero guida

S=spessore

H=altezza libera

H1=altezza lavoro



descrizione	Prezzo	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
C056-H5	98,00	+ 20%	-	500

MOLLA			
Descrizione C056-H5		s	inch. 0,015
			mm 0,38
d1 - foro guida	inch. 0,562	b	inch. 0,060
	mm 14,27		mm 1,52
d4 - albero guida	inch. 0,375	Rapporto elastico	Lb/inch 86
	mm 9,53		N/mm 15
Carico	Lb in H1 18,00	(valore teorico curva carico/freccia)	
	N in H1 80,10		
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,245		
	mm 6,22		
H Altezza libera	inch. 0,455		
	mm 11,56		
n° Spire	7		
n° Onde	2,5		
Peso Kg/1000	1,43		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350