


MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione:
CS031-L1

CS = Base piana
tipi da CS 031-L1 a CS 200-H10



d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

CS - serie in pollici
base piana



descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
CS150-M8	300,00	+ 20%	-	10

MOLLA			
Descrizione CS150-M8		s	inch. 0,018 mm 0,46
d1 - foro guida	inch. 1,500 mm 38,10	b	inch. 0,133 mm 3,38
d4 - albero guida	inch. 1,140 mm 28,96	Rapporto elastico	Lb/inch 46 N/mm 8
Carico	Lb in H1 35,00 N in H1 155,70	(valore teorico curva carico/freccia)	
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,540 mm 13,72		
H Altezza libera	inch. 1,300 mm 33,02		
n° Spire	13		
n° Onde	3,5		
Peso Kg/1000	17,18		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350