

Viti e dadi

1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.

2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.

$lg_{max} = l - b$

$lg_{min} = lg_{max} - 5p$

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410



Viti a testa svasata piana con cava esagonale
UNI 5933 DIN 7991-A
Classe 10.9 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione	d mm	L mm
M 5 X 16 ZINCATE	5,10	1	2	1	M5	16

M 5 X 16 ZINCATE			da	max	5,7	s	nom	3		
p			0,8	e	min		3,44	max	3,1	
lg			max	5,2	k		max	2,8	min	3,02
dk			max	10	r	min	0,2	t	max	2,3
			min	9,64				min	2,05	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350