

## Viti e dadi

- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- 2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.
- 3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a  $d_w$ , ma in ogni caso sarà privo di bave.

$$l_g \max = l - b$$


$$l_s \min = l_g \max - 5p$$

$$l_f \max = 1,7 r \max$$

$$r \max = d_a \max - d_s \max : 2$$

**A richiesta:** diametri >M24

**A richiesta:** in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7



Viti a testa cilindrica con  
cava esagonale  
**ISO 4762 UNI 5931**  
**DIN 912**  
**Classe 8.8 Zincate**



| Descrizione             | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % | Confezione | d mm | L mm |
|-------------------------|------------------------------|---------------------|------------|------|------|
| <b>M 8 X 55 ZINCATE</b> | <b>21,90</b>                 | + 60%               | 1          | M8   | 55   |

|                         |            |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>M 8 X 55 ZINCATE</b> | <b>ds</b>  | <b>max</b> | 8          | <b>nom</b> | 6          |
| <b>p</b>                | 1,25       | <b>min</b> | 7,78       | <b>s</b>   | <b>max</b> |
| <b>b</b>                | 28         | <b>e</b>   | <b>min</b> | 6,863      | <b>min</b> |
| <b>dk</b>               | <b>nom</b> | 13         | <b>lf</b>  | <b>max</b> | 1,02       |
| <b>dk</b>               | <b>max</b> | 13,27      | <b>k</b>   | <b>max</b> | 8          |
| <b>dk</b>               | <b>min</b> | 12,73      | <b>k</b>   | <b>min</b> | 7,64       |
| <b>da</b>               | <b>max</b> | 9,2        | <b>r</b>   | <b>min</b> | 0,4        |
|                         |            |            | <b>t</b>   | <b>min</b> | 4          |
|                         |            |            | <b>v</b>   | <b>max</b> | 0,8        |
|                         |            |            | <b>dw</b>  | <b>min</b> | 12,33      |
|                         |            |            | <b>w</b>   | <b>min</b> | 3,3        |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350