

Viti e dadi

1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.

2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.

$lg_{max} = l - b$

$ls_{min} = lg_{max} - 5p$

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410



Viti a testa svasata piana con cava esagonale
UNI 5933 DIN 7991-A
Classe 10.9 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione	d mm	L mm
M 6 X 40 ZINCATE	12,40	1	2	1	M6	40
		+ 60%	-			

M 6 X 40 ZINCATE	da	max	6,8	nom	4
p	1	e	4,58	s	max 4,12
lg	max 6,3	k	3,3		min 4,02
dk	max 12	r	0,3	t	max 2,5
	min 11,57				min 2,25

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350