

Viti e dadi


Per diametri M10, M12, M14, M22 la ISO 4014 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN

Tolleranze: categoria A e B secondo disponibilità di magazzino A richiesta: diametri >M30 - lunghezze >300

| | lg max = I - b | ls min = lg max - 5p

A richiesta: in materiale AISI 304 -

316 - 410 - B7 - L7





Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione I	Prezzo %	Confezione	d mm	L mm
	euro/100	1	2			
M 20 X 160 ZINCATE	a richiesta	-	-	1	M20	160

M	20 X 160 ZINCATE	
р		2,5
	l ≤ 125	46
b	125 < I ≤ 200	52
	l > 200	65
С	max	0,2
	min	0,8

da	max	22,4
ds	max	20
	min cat. A	19,67
dw	min	28,19
е	min cat. A	33,53
lf	max	4

	nom	12,5
k	min cat. A	12,5 12,285 12,715
	max cat. A	12,715
kw	min cat. A	8,6
r	min	0,8
s	max	30
	min cat. A	29,67

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350